




Shell Helix Ultra SN 0W-20

Aceite de motor totalmente sintético - Siguiente generación de aceite para la limpieza del aceite



Shell Helix Ultra SN utiliza su última tecnología de limpieza activa para ayudar a los motores de gasolina a operar a su máximo potencial, manteniéndolos lo más cerca posible a una limpieza de recién salido de fábrica. Proporciona protección inigualable contra los lodos y el desgaste.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Rendimiento, Características & Ventajas

- **La última tecnología de limpieza activa de Shell**
Deja los pistones un 50% más limpio que el estándar de la industria ²
- **Cumple con los estándares de ILSAC GF-5**
Mayor ahorro de combustible, con una correspondiente reducción de emisiones ³
- **Protección insuperable de lodos ¹**
Ningún otro aceite de motor puede mantener los motores tan cerca a la limpieza de fábrica ¹
- **Protección insuperable contra el desgaste ⁴**
Ayuda a prolongar la vida del motor, incluso en las condiciones más duras de manejo y de climas.
- **Limpieza activa**
Ayuda a eliminar los lodos dejados por los aceites inferiores ⁵
- **Excepcional rendimiento a baja temperatura**
Arranque más fácil en clima frío; Flujo de aceite más rápido para un calentamiento más rápido del motor ³
- **Excelente resistencia a la degradación del aceite**
Ayuda a mantener la protección durante todo el intervalo de drenaje de aceite.

• Formulación de baja evaporación

Bajo consumo de aceite para menos frecuencia de relleno.

¹ Basado en la prueba de lodos de Sequence VG usando 5W-30.

² Porcentaje promedio basado en pruebas de depósito de pistones ILSAC GF-5 y Sequence III G usando 0W-20.

³ Comparado con aceites de mayor viscosidad.

⁴ Basado en la prueba de desgaste de Sequence IVA usando 5W-30.

⁵ Basado en la prueba severa de limpieza de lodos usando 5W-30.

Aplicaciones principales

- La formulación totalmente sintética de Shell Helix Ultra SN ofrece la máxima protección de Shell en climas muy calurosos y extremadamente fríos, y condiciones severas de manejo.

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- API SN
- ILSAC GF-5
- ACEA A1/B1
- Chrysler MS-6395

Para encontrar el producto Shell Helix adecuado para sus vehículos y equipos, consulte Shell LubeMatch en: <http://lubematch.shell.com>

Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de sus representantes de distribuidores o servicios de asistencia técnica de Shell Lubricants.

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra SN 0W-20
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	8.80
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	46.30
Índice de Viscosidad			ASTM D2270	172
MRV	@-40°C	cP	ASTM D4684	14 700

Properties			Method	Shell Helix Ultra SN 0W-20
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	839.0
Punto de Inflamación		°C	ASTM D92	224
Punto de Fluidez		°C	ASTM D97	-48

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Salud y seguridad

Es improbable que Shell Helix Ultra SN presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre Seguridad y Salud está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad del Material, que puede ser obtenida de su representante de Shell.

• Proteja el medioambiente

Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.